

Fester Anker Sq1000 / Sr1000

stahlton

Ankertyp Sq1000 / Sr1000

Bemerkungen zur Planbearbeitung:


Die Dimensionierung des Ankerabstandes t und die Festlegung der Kabel-Anfangsneigung erfolgt durch den zuständigen Ingenieur.

Hüllrohr: \varnothing 51/57

Kunststoffwellrohr: \varnothing 58/63/73


Minimalradius: 3500 mm

Gerade vor Verankerung: 1000 mm




Anker Sq1000 (Ankerplatte quadratisch) Ansicht in horizontaler / vertikaler Lage

Darstellung für Pläne 1:10, 1:20




Anker Sq1000 (Ankerplatte quadratisch) Ansicht in horizontaler / vertikaler Lage

Darstellung für Pläne 1:50




Anker Sr1000 (Ankerplatte rechteckig) Ansicht in vertikaler Lage (stehend)

Darstellung für Pläne 1:10, 1:20




Anker Sr1000 (Ankerplatte rechteckig) Ansicht in vertikaler Lage (stehend)

Darstellung für Pläne 1:50



Anker Sr1000 (Ankerplatte rechteckig) Ansicht in horizontaler Lage (liegend)

Darstellung für Pläne 1:10, 1:20



Anker Sr1000 (Ankerplatte rechteckig) Ansicht in horizontaler Lage (liegend)

Darstellung für Pläne 1:50

